# 風速計・アネモマスター風速計

## 警報付デジタル風速計　OT-902D（大田商事）

■センサー取付部

### 概要

警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力（無電圧接点）を利用すると、いろいろな制御ができます。ゴルフ練習場、スキー場リフト、ロープウェイ、クレーン作業・高所作業などの安全管理上の測定に。

■仕様

| 項目＼型式 | OT-902D |
|---|---|
| 測定範囲 | 0～60m/s　瞬間又は平均値 |
| 警報設定値 | 0～60m/s　任意設定可能 |
| 警報出力 | メーク接点1.0A、無電圧A接点 |
| 計測処理方式 | マイコン処理 |
| 入力信号 | 交流発電機（ケーブル0.5㎜、2芯） |
| デジタル表示 | 発光ダイオード2桁、ゼロサプレス0～60m/s |
| 表示切換 | 瞬間値、平均値 パネルスイッチ切替式 |
| 平均方式 | 標準:10分間、オプション:1分間、3分間、5分間（内蔵スイッチ） |
| ブザー音 | 内蔵スピーカー断続音 |
| 警報解除 | 6秒間保持後自動解除 |
| ブザーオフ | パネルスイッチによる |
| 電源 | AC100V、DC12V |
| 消費電力 | 20VA |
| ケーブル | 標準:20m |
| 寸法（センサー） | 308φ×354㎜ |
| 寸法（指示器） | 150×70×170㎜ |
| 重量（センサー） | 1.0kg |
| 重量（指示器） | 1.5kg |

⚠注意

■電源　●AC100V
■オプション品　●パトライト●サイレン●リレーボックス
■付属品　●風杯部●警報付デジタル指示計●接続ケーブル（20m）●ACコード
■備品　●電源はDC12C（バッテリー）でも駆動しますが、バッテリーはユーザー様にてご用意下さい。極力、事務所内でAC100Vをご利用頂く事をお勧めします。● センサー↔表示器間の接続ケーブルが20m以上の物を必要とする場合、販売とさせて頂きます。

## アネモマスター風速計 6115（日本カノマックス）

**空調ダクト、ダクト送風口の風速管理に！**

■仕様

| 項目＼型式 | | アネモマスター風速計　6115 |
|---|---|---|
| 測定対象 | | 清浄な空気流 |
| 風速 | 測定範囲 | 0.01～50.0m/s |
| | 表示分解能 | 0.00～9.99m/s:0.01m/s、10.0～50.0m/s:0.1m/s |
| | 測定精度 | ±（指示値の3%＋0.1）m/s |
| | 応答性 | 約1秒（風速1m/s、90%応答時） |
| | 温度補償精度 | 5～80℃の範囲において、±（指示値の5%＋0.1）m/s |
| 風温 | 測定範囲 | 0.0～100.0℃ |
| | 表示分解能 | 0.1℃ |
| | 測定精度 | ±1.0℃ |
| | 応答性 | 約30秒（風速1m/s、90%応答時） |
| 圧力 | 測定範囲 | −5.00～＋5.00kPa |
| | 表示分解能 | 0.01kPa |
| | 測定精度 | ±（指示値の3%＋0.01）kPa |
| | 応答性 | 約1秒 |
| 測定機能 | | 測定値ホールド、時定数変更（1、5、10秒）、電池残量表示（5段階）<br>測定単位（風速:m/s、FPM　風温:℃、°F　圧力:kPa）<br>最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 |
| 出力機能 | | デジタル出力:RS-232C（4,800、9,600、19,200、38,400bps）<br>アナログ出力※:DC0～1V（風速、風温、圧力のいずれか1ch） |
| 電源 | | 単2マンガン電池×6（アルカリ、Ni-Cd電池使用可）、ACアダプター※:AC100～240V（50/60Hz） |
| 電池寿命 | | 約10時間（風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時） |
| 動作環境 | | 本体:5～40℃　プローブ:0～100℃　保存温度:5～40℃ |
| 質量 | | 約1kg（電池含む） |
| 別売品 | | 予備プローブ、アナログ出力、圧力測定機能（測定チューブ付）、通信ケーブル、計測ソフトウェア、ACアダプター |

※　オプション

⚠注意

■電源　●DC:単2形アルカリ乾電池×6
■電池寿命　●約10時間
■付属品　● 取扱説明書×1 ● 単2マンガン電池×6 ● プローブ（ケーブル2m）×1● 延長棒×1 ● 肩掛けストラップ×1